

## Смазывающая добавка для буровых растворов

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Представляет собой смесь сложных эфиров модифицированных жирных кислот. Применяется для уменьшения трения на границе металл/металл и порода/металл. Покрывает буровой инструмент эмульсионной пленкой, препятствует сальникообразованию.</li></ul>				
<b>Области применения / назначение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Эффективно снижает коэффициент трения.</li><li>• Снижает крутящий момент и затяжки бурильной колонны.</li><li>• Препятствует образованию сальников на КНБК.</li><li>• Уменьшает вероятность прихвата, в определенной концентрации может использоваться для освобождения инструмента от прихвата</li></ul>				
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Совместим с большинством систем буровых растворов на водной основе.</li><li>• Работает в растворах на основе пресной и минерализованной воды при различных значениях pH.</li><li>• Не ухудшает свойства бурового раствора.</li><li>• Соответствует высоким экологическим требованиям.</li></ul>				
<b>Типичные свойства</b>	<table><tr><td>• Внешний вид</td><td>Темно-коричневая жидкость.</td></tr><tr><td>• Удельный вес</td><td>0.90-0.95 г/см<sup>3</sup></td></tr></table>	• Внешний вид	Темно-коричневая жидкость.	• Удельный вес	0.90-0.95 г/см <sup>3</sup>
• Внешний вид	Темно-коричневая жидкость.				
• Удельный вес	0.90-0.95 г/см <sup>3</sup>				
<b>Рекомендуемая обработка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Добавлять в раствор в количестве 0,5 – 2 % по объему.</li></ul>				
<b>Упаковка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• G-LUBE поставляется в бочках (216,5 л.) или в кубовых емкостях (1000 л.).</li></ul>				

Поскольку продавец не может контролировать условия применения данного продукта, продажа продукта производится без гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и на том условии, что покупатель сам проведет испытания для определения пригодности продукта для своих целей. Покупатель несет полную ответственность за применение и обращение с данным продуктом. Замена продукта производится в случае дефекта его изготовления или упаковки, либо повреждения. Кроме случаев такой замены, продавец не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в связи с данным продуктом или его применением. Утверждения и рекомендации, приведенные в данном документе, считаются правильными, однако не дается никакой гарантии их достоверности.