

Ингибитор глинистых сланцев для буровых растворов

Описание	• Продукт является эмульсией/раствором асфальтенов, модифицированного битума в присутствии производных жирных кислот. Применяется в качестве ингибитора и микрокоагулянта глинистых сланцев. Уменьшает проникновение фильтрата бурового раствора в породу.	
Области применения / назначение	• Предотвращает гидратацию глинистых сланцев. • Гидрофобизирует поверхность глин. • Снижает коэффициент трения в паре металл-металл/металл-фильтрационная корка. • Снижает водоотдачу бурового раствора.	
Преимущества	• Совместим с большинством систем буровых растворов на водной основе. • Работает в растворах на основе пресной и минерализованной воды при различных значениях pH. • Имеет удобную форму применения. • Соответствует высоким экологическим требованиям.	
Типичные свойства		
	Внешний вид	Однородная густая жидкость от коричневого до черного цвета
	Удельный вес	1.15±0,05 г/см ³
Рекомендуемая обработка	• Добавлять в раствор в количестве 1 – 5 % по объему	
Упаковка	• IN-LUBE поставляется в металлических бочках (216,5 л.) • Масса нетто 215 кг/бочка.	

Поскольку продавец не может контролировать условия применения данного продукта, продажа продукта производится без гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и на том условии, что покупатель сам проведет испытания для определения пригодности продукта для своих целей. Покупатель несет полную ответственность за применение и обращение с данным продуктом. Замена продукта производится в случае дефекта его изготовления или упаковки, либо повреждения. Кроме случаев такой замены, продавец не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в связи с данным продуктом или его применением. Утверждения и рекомендации, приведенные в данном документе, считаются правильными, однако не дается никакой гарантии их достоверности.