

GGP001

Ингибитор глинистых сланцев для буровых растворов

Описание

 Продукт является эмульсией/раствором асфальтенов, модифицированного битума в полигликолевой среде в присутствии специально подобранных ПАВ. Применяется качестве ингибитора и микрокольматанта глинистых сланцев. Применяется уменьшения проникновения фильтрата бурового раствора в породу.

Области применения / назначение

- Предотвращает гидратацию глинистых сланцев
- Гидрофобизирует поверхность глин
- Снижает коэффициент трения в паре металл-металл/металл-фильтрационная корка

Преимущества

- Совместим с большинством систем буровых растворов на водной основе
- Работает в растворах на основе пресной и минерализованной воды при различных значениях рН
- Имеет удобную форму применения
- Соответствует высоким экологическим требованиям

Типичные свойства

• Внешний вид

Удельный вес

Темно-коричневая жидкость

1.08-1.14 r/cm3

Рекомендуемая обработка

• Добавлять в раствор в количестве 1 – 5 % по объему

Упаковка

• GGP001 поставляется в бочках (216,5 л.) или в кубовых емкостях (1000 л.)

Поскольку продавец не может контролировать условия применения данного продукта, продажа продукта производится без гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и на том условии, что покупатель сам проведет испытания для определения пригодности продукта для своих целей. Покупатель несет полную ответственность за применение и обращение с данным продуктом. Замена производится в случае дефекта его изготовления или упаковки, либо повреждения. Кроме случаев такой замены, продавец не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в связи с данным продуктом или его применением. Утверждения и рекомендации, приведенные в данном документе, считаются правильными, однако не дается никакой гарантии их достоверности.